

Checklist : Guide de préparation pour l'achat de bâches sur mesure

1. Usage et Environnement

- Définir l'usage principal : protection contre les intempéries, publicité, cloisonnement ou couverture de toiture.
- Évaluer la durée d'exposition : usage temporaire (événementiel) ou installation permanente (long terme).
- Identifier les contraintes climatiques : exposition au vent, forte pluie, neige ou rayons UV intenses.
- Vérifier les normes de sécurité : besoin d'une bâche ignifugée (classement M1 ou M2) pour un usage intérieur ou public.

2. Prise de Mesures

- Mesurer la surface exacte à couvrir (longueur x largeur).
- Prévoir une marge de sécurité pour les fixations et la tension.
- Distinguer les dimensions finies (après ourlets) des dimensions de coupe.
- Anticiper les obstacles (poteaux, angles, supports spécifiques) qui pourraient gêner la pose.

3. Choix du Grammage et Matériau

- Choisir le grammage selon la résistance souhaitée : 250g/m² (léger/économique) à 650g/m² (très résistant/poids lourd).
- Sélectionner le matériau adapté : PVC (robuste et étanche), PE (léger et économique) ou micro-perforé (pour laisser passer le vent).
- Vérifier la finition de surface : mate (pour éviter les reflets) ou brillante (pour un rendu publicitaire éclatant).

4. Fixations et Finitions

- Choisir le type d'ourlet : soudé ou cousu pour renforcer les bords contre l'arrachement.
- Définir la répartition des œillets : espacement régulier (ex: tous les 50 cm) ou renfort spécifique aux angles.
- Prévoir des fourreaux si la bâche doit être glissée sur une barre, un tube ou un câble.
- Sélectionner les accessoires de pose compatibles : sandows, colliers de serrage, tendeurs ou crochets.

5. Options de Personnalisation

- Définir si une impression numérique est nécessaire (logo, texte, visuel haute définition).
- Vérifier le besoin de transparence (fenêtres PVC) pour laisser passer la lumière.
- Préciser la couleur souhaitée selon le nuancier RAL ou les standards du fabricant.