

Checklist d'Entretien : Pulvérisateur de Toiture Professionnel

Avant chaque utilisation (Quotidien)

- Vérifier l'état des tuyaux et des raccords pour détecter toute fissure ou fuite.
- Contrôler le niveau de charge de la batterie ou le niveau de carburant.
- Inspecter la buse de pulvérisation : s'assurer qu'elle n'est pas obstruée.
- Effectuer un test de pression à vide pour vérifier le bon fonctionnement de la pompe.
- Vérifier la propreté du filtre d'aspiration pour éviter les impuretés dans le circuit.

Après chaque utilisation (Quotidien)

- Rincer abondamment le circuit avec de l'eau claire pour éliminer les résidus de produits chimiques.
- Nettoyer l'extérieur de la lance, du pistolet et du réservoir.
- Vidanger le surplus de produit conformément aux réglementations environnementales en vigueur.
- Stocker l'appareil dans un endroit sec, à l'abri du gel et des rayons UV directs.
- Laisser le réservoir ouvert quelques instants pour permettre un séchage complet.

Entretien hebdomadaire

- Inspecter l'usure des joints d'étanchéité et remplacer ceux qui présentent des signes de fatigue.
- Démonter et nettoyer en profondeur les filtres d'aspiration et de refoulement.
- Vérifier le serrage de toute la boulonnerie et des colliers de fixation.
- Lubrifier les parties mobiles et les filetages si nécessaire.
- Tester le fonctionnement de la soupape de sécurité pour éviter toute surpression.

Consignes de sécurité essentielles

- Porter systématiquement les EPI adaptés (gants, lunettes de protection, masque respiratoire).
- Ne jamais manipuler les produits chimiques à proximité d'une source de chaleur ou d'une flamme.
- Travailler dans une zone bien ventilée lors de la préparation des mélanges.
- Consulter la fiche de données de sécurité (FDS) du produit utilisé avant toute manipulation.

- En cas de fuite sous pression, arrêter immédiatement l'appareil et dépressuriser le circuit.